

5050-3010



Genel Opsiyonlar

Basınç Valfi

Nem Göstergesi


Asma Kilit Teli

Menteşeli Kapak

Bağlama Halkası

Forklift Ayakları

Renk Seçenekleri



Siyah Zeytin Yeşili Gri Mavi Çöl Hardalı Turuncu Kırmızı

Genel Özellikler

Koraltay "R" Taşıma Sandıkları, en ağır doğa ve kullanım koşullarında dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Darbelere ve Ultraviyole dayanımlı özel Polimer hammaddesi, yekpare olarak kalıpta üretilir ve ezilmeye, düşmeye, aşırı düşük sıcaklıklara ($^{\circ}\text{C}$ min - 50 / max + 65), titreşime dayanıklıdır. Silikon contası ve paslanmaz kilitleriyle, su geçirmeyen Suprobox "R" Taşıma Sandıkları nem, tuz, kum ve toza karşı dayanıklı olmanın yanı sıra dünyanın her yerinde yüksek irtifalarda ve en zorlu iklim koşullarında mükemmel performans sağlar. Aynı zamanda paslanmaya, küflenmeye ve kimyasallara dayanıklılığıyla uzun ömürlüdür. Suprobox Sandıkları, MIL-STD-810G Çevre Testlerine göre test edilir.

- Korozyon ve küfe dayanıklı
- Paslanmaz çelik, ağır hizmet tipi kilitler
- Su geçirmez ve neme, tuz, kum, toza dayanıklı silikon conta
- Paslanmaz çelik, gömme montaj, kolay kavranır, sağlam kulplar
- Her iki yönde aynı veya farklı büyüklükteki sandıkların istiflenmesi için Multibrix® sistemi

Ürün Teknik Özellikleri

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dış Ölçüler BxExY (Gövde + Kapak) | : 500 x 500 x H 350 mm |
| İç Ölçüler BxExY (Gövde + Kapak) | : 410 x 410 x H 350 mm |
| Dış Gövde Yükseklik | : H 300 mm |
| Dış Kapak Yükseklik | : H 100 mm |
| İç Gövde Yükseklik | : H 280 mm |
| İç Kapak Yükseklik | : H 70 mm |
| Ağırlık | : ~ 8 kg |
| Köşe Teker | : Yok |
| Çalışma Sıcaklığı | : $^{\circ}\text{C}$ min - 50 / max + 65 |
| Standart Renkler | : Siyah ve Haki Yeşil |